

Schiebetürverschluss

6-152

RoHS
WEEE

Vorteile

- Zweiteiliger Verschluss (Falle und Verschlussstück) für Schiebetüren.
- Das Türteil dient als Hintergriff für die Falle und als Anschlag für das Rahmenteil.
- Bei Verwendung von extrudierten Aluprofilen können durch Langlöcher unterschiedliche Profilbreiten verwendet werden.
- Hintergriff ermöglicht einfaches Öffnen.
- Öffnen durch Ziehen des Griffelements.
- Selbstständiges Verschließen durch Zuschieben der Tür.
- Die beiden selbstklebenden Rechteckprofile werden nach der Montage des Schiebetürverschlusses, zur Geräusch- und Vibrationsdämpfung, an der Innenseite des Verschlussstücks angebracht.
- Variante mit Zylinder wird mit 2 Schlüsseln geliefert.



Werkstoffe

- **Falle und Verschlussstück:** GDZn, schwarz
- **Nutmuttern:** Stahl, verzinkt
- **Zylinder:** PA, schwarz
- **Druckfeder:** Edelstahl
- **Rechteckprofil:** Polyurethan, schwarz

Anmerkungen

Befestigung erfolgt mit 4 Schrauben M6 (z.B. DIN912) und den im Lieferumfang enthaltenen Nutmuttern.

1. Nutmuttern
2. öffnen
3. geöffnet
4. schließen

Schiebetürverschluss

Produktnummer	Verschlussart	Falle mit Freilauf	Montageart	Liefereinheit
265-9610.00-00000	ohne Schloss, mit Stopfen	Ja	anschraubbar	1 Stck
265-9610.00-01333	gleichschließend DIRAK 1333		anschraubbar	1 Stck
265-9610.00-09999	verschiedenschließend		anschraubbar	1 Stck

