

Drehriegel L13.5 mit Befestigungsfeder

1-048



Vorteile

- Maximal IP54.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** PA, schwarz oder GDZn, verchromt
- **Befestigungsfeder:** Stahl, verzinkt
- **Erdungsfeder:** Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 2,2mm

Bei Einbau in linken Türen ist die Öffnungsrichtung im Uhrzeigersinn.
Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

1. Befestigungsfeder
2. Erdungsfeder

Drehriegel-Gehäuse

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	220-9013.00-00000	GDZn	verchromt	-	werkzeuglos	10 Stck
b)	220-9007.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsfeder	werkzeuglos	10 Stck
a)	220-9501.00-00000	PA	schwarz	-	werkzeuglos	10 Stck
b)	220-9503.00-00000	PA	schwarz	Erdungsfeder	werkzeuglos	10 Stck

