

Drehriegel Pr14.1 L13.5

1-050



Vorteile

- IP65 nach DIN EN 60529 durch Dichtsatz (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter oder Erdungsfeder.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden und mit der Handhabe von Produkt-System 1-060 kombiniert werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz oder PA, schwarz

Anmerkungen

Bei montierter Zunge - Türstärke (S) max. 2mm.

Bei unmontierter Zunge - Türstärke (S) max. 5mm.

1. Befestigungsmutter
2. Erdungsmutter
3. Erdungsfeder

Bei Einsatz der Drehriegelhandhabe (b) verringert sich das H-Maß um 0,8mm.

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

Drehriegel-Gehäuse + Mutter

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	220-9001.00-00000	GDZn	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9002.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9005.00-00000	GDZn	verchromt	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9003.00-00000	GDZn	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9004.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9006.00-00000	GDZn	schwarz	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Material	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	220-9020.00-00000	PA	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9021.00-00000	PA	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	220-9022.00-00000	PA	schwarz	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck



