

Drehriegel mit Knebel Pr14.1 L13.5

1-056



Vorteile

- Für Einbauöffnung 14.1, Gehäuselänge 13.5, mit Zylinder.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.
- Alle Schlösser werden mit 2 Schlüsseln geliefert.

Werkstoffe

- **Knebel und Gehäuse:** GDZn, schwarz oder verchromt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 2,5mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

1. Flachdichtung
2. umlaufender Griffkragen

Drehriegel, GDZn mit Knebel

	Produktnummer	Verschlussart	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	220-9301.00-00000	-	verchromt	-	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9303.00-00000	gleichschließend DIRAK 2233X	verchromt	-	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9305.00-00000	verschiedenschließend	verchromt	-	anschraubbar	1 Stck
a)	220-9302.00-00000	-	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9304.00-00000	gleichschließend DIRAK 2233X	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9306.00-00000	verschiedenschließend	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	220-9307.00-00000	-	schwarz	-	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9309.00-00000	gleichschließend DIRAK 2233X	schwarz	-	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9311.00-00000	verschiedenschließend	schwarz	-	anschraubbar	1 Stck
a)	220-9308.00-00000	-	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Verschlussart	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
b)	220-9310.00-00000	gleichschließend DIRAK 2233X	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	220-9312.00-00000	verschiedenschließend	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck

