

# Kompressions-Drehriegel Pr20.1

1-070



## Vorteile

- Einsatz außerhalb der Dichtung.
- Kompression 4,5mm.
- Die Endstellung wird durch eine Sichtmarkierung angezeigt.
- Beim Öffnungsvorgang wird zunächst die Dichtung entspannt, wobei die Tür noch verriegelt bleibt. Ein eventuell vorhandener Überdruck kann somit vor dem Öffnen abgebaut werden.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Rechts / links einsetzbar.



## Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Zunge, Rahmenteil und Unterlegplatte:** GDZn, schwarz
- **Befestigungsfeder:** Federstahl, verzinkt

## Anmerkungen

(S) Türstärke 1,5 bis 2,2mm

1. Tür schließen
2. Durch 90° Drehung der Betätigung wird die Zunge hinter die Schließfläche gedreht. Die Tür kann nicht mehr geöffnet werden.
3. Durch eine weitere 90° Drehung wird die Zunge um 4,5mm gegen die Schließfläche gezogen und damit die Dichtung komprimiert. Die Tür ist spielfrei verriegelt.

## Kompressions-Drehriegel

	Produktnummer	Abkantung	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	291-9005.00-00000	18 mm	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
a)	291-9001.00-00000	18 mm	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
a)	291-9004.00-00000	18 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	10 Stck
a)	291-9002.00-00000	18 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	10 Stck
a)	291-9003.00-00000	18 mm	Schlitz 2x4mm	anschraubbar	10 Stck
b)	291-9011.00-00000	23 mm	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
b)	291-9007.00-00000	23 mm	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
b)	291-9010.00-00000	23 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	10 Stck
b)	291-9008.00-00000	23 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	10 Stck

---

	<b>Produktnummer</b>	<b>Abkantung</b>	<b>Betätigung</b>	<b>Montageart</b>	<b>Liefereinheit</b>
b)	291-9009.00-00000	23 mm	Schlitz 2x4mm	anschraubbar	10 Stck

---

