

Kompressions-Drehriegel Pr22.1 mit Klappe

1-075



Vorteile

- Kompression 6mm.
- Die geöffnete Klappe ist eine sichtbare Verschlussstellungsanzeige und schützt zusätzlich vor Staub und Wasser.
- Die Klappe steht im entriegelten Zustand im 90° Winkel nach oben.
- Die federnd gelagerte Klappe fällt erst zu, wenn der Kompressions-Drehriegel sicher verschlossen ist.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- IP65/IP67 nach DIN EN 60529.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsmutter.



Werkstoffe

- **Gehäuse, Klappe, Betätigung:** GDZn, schwarz
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh
- **Schraube:** Stahl, verzinkt
- **Mutter und Feder:** Edelstahl
- **O-Ringe:** NBR

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

Das H-Maß wird über die Kröpfungen der Zungen variabel gestaltet.

1. Hub 6mm
2. O-Ring
3. einseitige Erdungsmutter

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9601.00-00001	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9601.00-00002	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9601.00-00003	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9601.00-00004	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9601.00-00005	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9651.00-00001	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9651.00-00002	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9651.00-00003	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9651.00-00004	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9651.00-00005	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

