

Kompressions-Drehriegel Pr20.1

1-077



Vorteile

- Kompression 6,5mm.
- Besonders flache Bauweise.
- Farbige Markierung auf dem Gehäusekopf für die offene/ geschlossene Position in Form eines Vorhangschlosses.
- Rüttel- und vibrationsicher.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Mit festem H-Maß (abhängig von der Zunge).
- Der Kompressions-Drehriegel wird mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung und Zunge:** GDZn, verchromt
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh
- **Stopfen:** PA6, schwarz
- **O-Ring und Flachdichtung:** NBR
- **Fächerscheibe:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

(S) Türstärke vormontiert max. 2,5mm

1. Flachdichtung
2. Auflaufradius
3. Hub

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

Produktnummer	H-Maß	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
248-9303.00-00022	22 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9303.00-00024	24 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9303.00-00026	26 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9303.00-00028	28 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9303.00-00038	38 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9308.00-00022	22 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9308.00-00024	24 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9308.00-00026	26 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9308.00-00028	28 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9308.00-00038	38 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend


Produktnummer	H-Maß	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
248-9353.00-00022	22 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9353.00-00024	24 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9353.00-00026	26 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9353.00-00028	28 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9353.00-00038	38 mm	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9358.00-00022	22 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9358.00-00024	24 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9358.00-00026	26 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9358.00-00028	28 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
248-9358.00-00038	38 mm	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung und Fächerscheibe, rechte Version, links schließend


Produktnummer	H-Maß	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
248-9309.00-00022	22 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9309.00-00024	24 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9309.00-00026	26 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9309.00-00028	28 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9309.00-00038	38 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung und Fächerscheibe, linke Version, rechts schließend


Produktnummer	H-Maß	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
248-9359.00-00022	22 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9359.00-00024	24 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9359.00-00026	26 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9359.00-00028	28 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck
248-9359.00-00038	38 mm	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck



Offener Zustand.



Durch 90° Betätigung Drehung der wird die Zunge hinter die Schließfläche gedreht, die Tür kann nicht mehr geöffnet werden.



Durch eine weitere 90° Drehung wird die Zunge um 6,5mm gegen die Schließfläche gezogen und damit die Dichtung komprimiert. Die Tür ist spielfrei verriegelt.

