

Kompressions-Drehriegel Pr20.1 L32

1-078



Vorteile

- Kompression 6mm.
- Flache Kopfform.
- Markierung auf dem Gehäusekopf offen/geschlossen in Form eines Vorhängeschlosses, ist farblich unterschieden.
- Betätigungen mit farbiger Markierung.
- Rüttel- und vibrationsicher nach DIN EN 61373.
- IP65/67 nach DIN EN 60529.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Rechte und linke Version.
- Das H-Maß wird über die Kröpfungen der Zungen variabel gestaltet.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung:** GDZn, verchromt glänzend oder schwarz matt, E-coated
- **Achse, Mutter:** Stahl, verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 22mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

Negativ gekröpfte Zungen können nicht vormontiert eingebaut werden.

1. Kompression 6mm
2. Geschäumte PUR Dichtung

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

Produktnummer	Oberfläche	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a) 248-9802.01-01201	verchromt	Vierkant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Oberfläche	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9862.03-01201	schwarz	Vierkant 8mm		anschraubbar	1 Stck
a)	248-9803.01-01201	verchromt	Doppelbart 3mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9804.01-01201	verchromt	Doppelbart 5mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9807.01-01201	verchromt	Dreikant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9808.01-01201	verchromt	konischer Vierkant, 9mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9868.03-01201	schwarz	konischer Vierkant, 9mm		anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Oberfläche	Betätigung	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
b)	248-9802.01-02201	verchromt	Vierkant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9862.03-02201	schwarz	Vierkant 8mm		anschraubbar	1 Stck
b)	248-9803.01-02201	verchromt	Doppelbart 3mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9804.01-02201	verchromt	Doppelbart 5mm Dorn	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9807.01-02201	verchromt	Dreikant 8mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9808.01-02201	verchromt	konischer Vierkant, 9mm	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9868.03-02201	schwarz	konischer Vierkant, 9mm		anschraubbar	1 Stck

