

Kompressions-Drehriegel Pr20.1

1-081.01



Vorteile

- 6,5mm Kompression.
- Zuerst wird die Zunge um 90° gedreht und in Schließposition gebracht, durch eine weitere 90° Drehung wird die Zunge angezogen.
- Die Endstellung wird durch eine Sichtmarkierung angezeigt.
- Das H-Maß 21- 37mm ist durch eine Justierschraube am Gewinde der Zunge auf das gewünschte Riegelmaß einstellbar. Die Sicherung erfolgt über die Mutter M8.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechte und linke Version.



Werkstoffe

- **Gehäuse, Zunge:** GDZn, verchromt
- **Betätigung:** Messing, verchromt
- **Feder:** Edelstahl
- **Justierschraube, Mutter:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 22mm

1. Kompression 6,5mm
2. Flachdichtung
3. Justierschraube
4. Konische Vierkantbetätigung

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefeinheit
100-8002.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
100-8026.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

