

DST Drehriegel TRENTA Pr30 L18

1-082DST



Vorteile

- Flacher Drehriegel für Einbauöffnung 30x30mm.
- Saubere Ausrichtung durch rechteckige Einbauöffnung.
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Dichtsatz (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann komplett vormontiert eingeklipst werden.
- Montage werkzeuglos und rüttelsicher.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **Feder:** Federstahl

Anmerkungen

Achtung: H-Maß $\geq 14\text{mm}$!

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

1. Die Einbauöffnungen können zur Fehlervermeidung mit einer Einbuchtung versehen werden.

Drehriegel TRENTA

| | Produktnummer | Anzahl Klipse | Klemmbereich (S) | Montageart | Liefeinheit |
|----|-------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|
| a) | 406-9001.00-00015 | 4, für schwere Anwendungen | 0,8 mm - 1,5 mm | werkzeuglos | 10 Stck |
| a) | 406-9001.00-00020 | 4, für schwere Anwendungen | 1,3 mm - 2 mm | werkzeuglos | 10 Stck |
| a) | 406-9001.00-00022 | 4, für schwere Anwendungen | 1,5 mm - 2,2 mm | werkzeuglos | 10 Stck |
| b) | 406-9002.00-00015 | 2, für leichte Anwendungen | 0,8 mm - 1,5 mm | werkzeuglos | 10 Stck |

| | Produktnummer | Anzahl Klipse | Klemmbereich (S) | Montageart | Liefereinheit |
|----|----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| b) | 406-9002.00-00020 | 2, für leichte Anwendungen | 1,3 mm - 2 mm | werkzeuglos | 10 Stck |
| b) | 406-9002.00-00022 | 2, für leichte Anwendungen | 1,5 mm - 2,2 mm | werkzeuglos | 10 Stck |

