

# Drehriegel Pr20.1 L12

1-083



## Vorteile

- Flache Ausführung
- Gehäuselänge 12mm.
- IP69K nach DIN EN 40050 durch Dichtsatz (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter (optional).
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

## Werkstoffe

- **Gehäuse und Betätigungen:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Mutter:** Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 3mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

**Achtung:** negativ gekröpfte Zungen können **nicht** vormontiert in der Einbauöffnung montiert werden.

1. Mutter
2. Erdungsmutter

## Drehriegel-Gehäuse, GDZn

	Produktnummer	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9044.00-00000	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9045.00-00000	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9046.00-00000	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9047.00-00000	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck

