

DST Drehriegel Pr32x20 L18

1-083DST



Vorteile

- Flacher Drehriegel für Einbauöffnung 32x20mm.
- Saubere Ausrichtung durch rechteckige Einbauöffnung.
- IP65 nach DIN EN 60529 (O-Ring für Gehäuse ist im Lieferumfang enthalten).
O-Ring für Betätigung 200-1001.00-00000 bitte zusätzlich bestellen.
- Rechts / links einsetzbar durch drehbaren Boden.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann komplett vormontiert eingeklipst werden.
- Montage werkzeuglos und rüttelsicher.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** PA, schwarz oder GDZn, verchromt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **O-Ring:** NBR, schwarz

Anmerkungen

Achtung: H-Maß der Zunge $\geq 12\text{mm}$!

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

1. O-Ring
2. drehbarer Boden für rechts/links

Drehriegel

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Material	Oberfläche	Liefereinheit
a)	406-9005.00-00013	1 mm - 1,7 mm	PA	schwarz	10 Stck
a)	406-9005.00-00016	1,3 mm - 2 mm	PA	schwarz	10 Stck
a)	406-9005.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	PA	schwarz	10 Stck

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Material	Oberfläche	Liefereinheit
a)	406-9005.00-00021	1,8 mm - 2,5 mm	PA	schwarz	10 Stck
a)	406-9005.00-00026	2,3 mm - 3 mm	PA	schwarz	10 Stck
a)	406-9005.00-00031	2,8 mm - 3,5 mm	PA	schwarz	10 Stck
a)	406-9006.00-00013	1 mm - 1,7 mm	GDZn	verchromt	10 Stck
a)	406-9006.00-00016	1,3 mm - 2 mm	GDZn	verchromt	10 Stck
a)	406-9006.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	GDZn	verchromt	10 Stck
a)	406-9006.00-00021	1,8 mm - 2,5 mm	GDZn	verchromt	10 Stck
a)	406-9006.00-00026	2,3 mm - 3 mm	GDZn	verchromt	10 Stck
a)	406-9006.00-00031	2,8 mm - 3,5 mm	GDZn	verchromt	10 Stck

