

Sicherheits-Drehriegel Pr20.1 L18

1-085



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Vollständig geschlossene Gehäuseoberfläche.
- Betätigung ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. (nur Schlüssel Form A, B, C oder D von 6-100).
- Der Doppelbartschlüssel ist nur in Verschlussstellung abziehbar, Auszugskraft max. 300N.
- Rüttel- und vibrationssicher auch bei hohem Anpressdruck durch eingebaute Sperre.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, schwarz oder verchromt
- **Sperre, Maske und Betätigung:** GDZn, verchromt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Achtung! Bei schwarzen Gehäusen: Sperre, Maske und Betätigungen verchromt.

1. einseitige Erdungsmutter
2. Maske
3. Sperre
4. ebene, geschlossene Fläche

Sicherheits-Drehriegel, GDZn

	Produktnummer	Oberfläche	Ausführung	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	255-9801.00-00000	verchromt	rechts / links	Vierkant 6mm	anschraubbar	10 Stck
a)	255-9802.00-00000	verchromt	rechts / links	Vierkant 7mm	anschraubbar	10 Stck
a)	255-9803.00-00000	verchromt	rechts / links	Vierkant 8mm	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9806.00-00000	verchromt	rechts / links	Dreikant 6,5mm CNOMO	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9804.00-00000	verchromt	rechts / links	Dreikant 7mm	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9805.00-00000	verchromt	rechts / links	Dreikant 8mm	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9807.00-00000	verchromt	rechte Version	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Oberfläche	Ausführung	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
c)	255-9808.00-00000	verchromt	linke Version	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9809.00-00000	verchromt	rechte Version	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9810.00-00000	verchromt	linke Version	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
a)	255-9851.00-00000	schwarz	rechts / links	Vierkant 6mm	anschraubbar	10 Stck
a)	255-9852.00-00000	schwarz	rechts / links	Vierkant 7mm	anschraubbar	10 Stck
a)	255-9853.00-00000	schwarz	rechts / links	Vierkant 8mm	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9854.00-00000	schwarz	rechts / links	Dreikant 7mm	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9855.00-00000	schwarz	rechts / links	Dreikant 8mm	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9856.00-00000	schwarz	rechts / links	Dreikant 6,5mm CNOMO	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9857.00-00000	schwarz	rechte Version	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9858.00-00000	schwarz	linke Version	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9859.00-00000	schwarz	rechte Version	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	10 Stck
c)	255-9860.00-00000	schwarz	linke Version	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	10 Stck

