

Sicherheits-Drehriegel Pr20.1 L18

1-085.01



Vorteile

- Flacher Sicherheits-Drehriegel für Einbauöffnung Pr20.1.
- Vollständig geschlossene Gehäuseoberfläche.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373 auch bei hohem Anpressdruck durch eingebaute Sperre.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung und Sperre:** GDZn, matt verchromt
- **O-Ring und Flachdichtung:** NBR Perbunan, schwarz
- **Mutter und Erdungsmutter:** GDZn, roh
- **Fächerscheibe:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

1. Sperre
2. Gehäuse
3. Fächerscheibe
4. ebene, geschlossene Fläche

Sicherheits-Drehriegel mit Betätigung

	Produktnummer	Ausführung	Betätigung	Montageart	Liefeinheit
a)	255-9812.00-00000	mit Fächerscheibe	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	10 Stck
b)	255-9813.00-00000		Vierkant 8mm	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
c)	255-9814.00-00000		Dreikant 8mm	anschraubbar	10 Stck

