

# DST Sicherheits-Drehriegel Pr32x20 L18

1-085DST



## Vorteile

- Flacher Sicherheits-Drehriegel für Einbauöffnung 32x20mm.
- Saubere Ausrichtung durch rechteckige Einbauöffnung.
- Vollständig geschlossene Gehäuseoberfläche.
- Die Betätigung ist ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich. (nur Schlüssel Form A, B, C oder D von 6-100).
- Der Doppelbartschlüssel ist nur in Verschlussstellung abziehbar, Auszugskraft max. 300N.
- Rüttel- und vibrationsicher auch bei hohem Anpressdruck durch eingebaute Sperre.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).
- Der Drehriegel kann komplett vormontiert eingeklipst werden.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.

## Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Sperre und Maske:** GDZn, verchromt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **O-Ring:** NBR, schwarz
- **Sperrzahnschraube:** Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

**ACHTUNG:** H-Maß der Zunge  $\geq 12\text{mm}$ !

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

1. Sperre
2. Maske
3. ebene, geschlossene Fläche

## Sicherheits-Drehriegel mit Betätigung

	Produktnummer	Betätigung	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefeinheit
a)	455-9001.00-00013	Doppelbart 3mm Dorn	1 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	455-9001.00-00018	Doppelbart 3mm Dorn	1,5 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	455-9001.00-00026	Doppelbart 3mm Dorn	2,3 mm - 3 mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	455-9002.00-00013	Doppelbart 5mm Dorn	1 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	10 Stck
b)	455-9002.00-00018	Doppelbart 5mm Dorn	1,5 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	10 Stck

---

	<b>Produktnummer</b>	<b>Betätigung</b>	<b>Klemmbereich (S)</b>	<b>Montageart</b>	<b>Liefereinheit</b>
b)	455-9002.00-00026	Doppelbart 5mm Dorn	2,3 mm - 3 mm	werkzeuglos	10 Stck
c)	455-9004.00-00013	Vierkant 8mm	1 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	10 Stck
c)	455-9004.00-00018	Vierkant 8mm	1,5 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	10 Stck
c)	455-9004.00-00026	Vierkant 8mm	2,3 mm - 3 mm	werkzeuglos	10 Stck

---

