

# Drehriegel Pr20.1 L18 mit FIAT Betätigung

1-086



## Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Betätigung ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich.
- Der Schlüssel ist in 90° Schritten abziehbar.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

## Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Betätigung und Maske:** GDZn, verchromt
- **Erdungsmutter:** GDZn
- **O-Ring und Flachdichtung:** NBR/Perbunan, schwarz
- **Sperrzahnschraube:** Stahl, verzinkt

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

1. Maske
2. Erdungsmutter

## Drehriegel mit FIAT Betätigung

	Produktnummer	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
a)	255-9811.00-00000	verchromt	anschaubar	10 Stck
a)	255-9861.00-00000	schwarz	anschaubar	10 Stck

