

DST Drehriegel Pr32x20 L18 mit FIAT Betätigung

1-086DST



Vorteile

- Flacher Drehriegel für Einbauöffnung 32x20mm.
- Saubere Ausrichtung durch rechteckige Einbauöffnung.
- Betätigung ohne geeigneten Schlüssel nicht möglich.
- Der Schlüssel ist in 90° Schritten abziehbar.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder (optional).
- Der Drehriegel kann komplett vormontiert eingeklipst werden.
- Montage werkzeuglos und rüttelsicher.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung und Maske:** GDZn, verchromt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **O-Ring:** NBR, schwarz
- **Sperrzahnschraube:** Stahl, verzinkt

Anmerkungen

Achtung: H-Maß der Zunge $\geq 12\text{mm}$

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

1. Maske
2. O-Ring

Drehriegel mit FIAT Betätigung

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	455-9003.00-00013	1 mm - 1,7 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	455-9003.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	werkzeuglos	10 Stck
a)	455-9003.00-00026	2,3 mm - 3 mm	werkzeuglos	10 Stck

