

Drehriegel mit Maske Pr20.1 L18/L30/L36

1-087



Vorteile

- Für Einbauöffnung 20.1.
- Die Betätigung kann nur mit dem zugehörigen Außenvierkantschlüssel (siehe e) betätigt werden.
- Das Schließen mit Vierkantschlüsseln ohne zusätzliche zylindrische Kontur ($\varnothing 6,5 \times 2 \text{mm}$) wird durch den Vierkantausbruch in der Maske sicher verhindert.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

a) und b)

- **Gehäuse, Betätigung und Maske:** GDZn, verchromt
- **Mutter:** Stahl verzinkt

c)

- **Gehäuse und Betätigung:** Stahl, verchromt
- **Maske:** GDZn, verchromt
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh
- **Federscheibe und Sperrzahnschraube:** Stahl, verzinkt
- **O-Ring und Flachdichtung:** NBR

Anmerkungen

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Negativ gekröpfte Zungen können nicht vormontiert eingebaut werden.

1. Flachdichtung
2. Mutter
3. Erdungsmutter

Drehriegel mit Maske und Innenvierkant 7,6mm Betätigung

| | Produktnummer | Gehäuselänge | Türstärke (S) | Erdungsart | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| a) | 255-8006.00-00000 | 18 mm | 0 mm - 8 mm | - | anschraubbar | 10 Stck |
| b) | 255-8008.00-00000 | 30 mm | 0 mm - 20 mm | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |
| c) | 255-8022.00-00036 | 36 mm | 0 mm - 26 mm | Erdungsmutter | anschraubbar | 10 Stck |

