

Drehriegel 2K Polyamid Pr20.1 L18

1-092



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Schutzisoliert.
- Eingespritzte, unverlierbare TPE Dichtung (unter dem Kopf und im Inneren des Gehäuses).
- IP65/67 nach DIN EN 60529.
- IP69K nach DIN 40050.
- Rechts / links einsetzbar.
- Betätigung und Zunge lassen sich werkzeuglos vor dem Einbau im Gehäuse zusammen klipsen.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Mutter, Betätigung und Zunge:** PA6, schwarz
- **Dichtung:** TPE, rot

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm.

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Mutter, Betätigung und Zunge.

Drehriegel-Gehäuse 2K

	Produktnummer	Name	Gehäuselänge	unverlierbare Dichtung	Montageart	Liefereinheit
a)	200-0211.07-07701	Drehriegel	18 mm	Ja	anschraubbar	50 Stck
a1)	203-0901.03-00000	Mutter	-	-	anschraubbar	50 Stck

Betätigungen 2K

	Produktnummer	Betätigung	Liefereinheit
b1)	100-0388.50-07705	Doppelbart 3mm Dorn	50 Stck
b2)	100-0388.50-07701	Doppelbart 5mm Dorn	50 Stck
b3)	100-0388.50-07702	Vierkant 8mm	50 Stck
b4)	100-0388.50-07703	Dreikant 8mm	50 Stck
b5)	100-0388.50-07707	Knebel	50 Stck
b6)	100-0388.50-07704	Schlitz 2x4mm	50 Stck

Zungen 2K, L45, mit Anschlag

	Produktnummer	H-Maß	Liefereinheit
c)	200-0769.50-07718	18 mm	50 Stck
c)	200-0769.50-07720	20 mm	50 Stck
c)	200-0769.50-07722	22 mm	50 Stck
c)	200-0769.50-07724	24 mm	50 Stck
c)	200-0769.50-07728	28 mm	50 Stck

