

Drehriegel Polyamid Pr20.1 L18

1-095



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Schutzisoliert.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.
- Bei Verwendung von Betätigungen GDZn + Zungen Stahl bzw. Zungen Edelstahl + Betätigungen Edelstahl kann mit Hilfe der Erdungsfeder (f) Durchgang erzeugt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse und Zungen:** PA, schwarz
- **Mutter:** siehe Tabelle

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.
Es wird empfohlen, den Drehriegel vormontiert zu bestellen.

Gleitschuh und Türkontakt nur in Verbindung mit Zungen d1).

Drehriegel-Gehäuse + Mutter

	Produktnummer	Ausführung	Material Mutter	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9003.00-00000	Gehäusekopf kegelstumpfförmig	Stahl	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9044.00-00000	Gehäusekopf kegelstumpfförmig	Edelstahl	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9077.00-00000	Gehäusekopf kegelstumpfförmig	PA	anschraubbar	10 Stck
b)	100-9611.00-00000	Gehäusekopf abgerundet	Stahl	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Material Mutter	Montageart	Liefereinheit
b)	100-9612.00-00000	Gehäusekopf abgerundet	PA	anschraubbar	10 Stck
b)	100-9614.00-00000	Gehäusekopf abgerundet	Edelstahl	anschraubbar	10 Stck

Zungen L35, mit Anschlag

	Produktnummer	H-Maß	Liefereinheit
d)	200-5318.00-00000	18 mm	10 Stck
d)	200-5320.00-00000	20 mm	10 Stck
d)	200-5322.00-00000	22 mm	10 Stck
d)	200-5325.00-00000	25 mm	10 Stck
d)	200-5328.00-00000	28 mm	10 Stck

