

Drehriegel Pr20.1 L18

1-100.01



Vorteile

- Flacher Drehriegel für Einbauöffnung Pr20.1.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsfeder oder Erdungsmutter.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Befestigungsmuttern:** Stahl, verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh
- **Erdungsfeder:** Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.

1. Befestigungsmutter
2. Erdungsmutter
3. Erdungsfeder

Drehriegel-Gehäuse, GDZn Ø32

	Produktnummer	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9053.00-00000	verchromt	-	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9054.00-00000	verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9055.00-00000	verchromt	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9056.00-00000	schwarz	-	anschraubbar	10 Stck



	Produktnummer	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9057.00-00000	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9058.00-00000	schwarz	Erdungsfeder	anschraubbar	10 Stck

