

# DST Drehriegel Polyamid PrA L18

1-100DST



## Vorteile

- Für Einbauöffnung PrA.
- Saubere Ausrichtung durch rechteckige Einbauöffnung.
- IP54 nach DIN EN 60529  
Für IP65 nach DIN EN 60529 O-Ring (200-1001.00-00000), für Betätigung (optional).
- Rechts / links einsetzbar durch drehbaren Boden.
- Erdung durch Erdungsfeder.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar, auch mit Flügelzunge möglich.
- Der Drehriegel kann komplett vormontiert eingeklipst werden.
- Montage werkzeuglos und rüttelsicher.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.

## Werkstoffe

- **Gehäuse:** PA, schwarz
- **Boden:** GDZn, verzinkt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt
- **Erdungsfeder:** Edelstahl
- **O-Ring:** NBR, schwarz

## Anmerkungen

**Achtung:** H-Maß der Zunge  $\geq 16$ mm.

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge.  
Durch Erweiterungen kann dieser Drehriegel auch für Einbauöffnungen PrB und PrC verwendet werden (siehe Produkt-System 3-136).

1. drehbarer Boden für rechts/links
2. O-Ring

## Drehriegel, PA

|    | Produktnummer     | Klemmbereich (S) | Erdungsart   | Montageart  | Liefereinheit |
|----|-------------------|------------------|--------------|-------------|---------------|
| a) | 408-9301.00-00015 | 0,8 mm - 1,5 mm  | Erdungsfeder | werkzeuglos | 10 Stck       |
| a) | 408-9301.00-00020 | 1,3 mm - 2 mm    | Erdungsfeder | werkzeuglos | 10 Stck       |
| a) | 408-9301.00-00025 | 1,8 mm - 2,5 mm  | Erdungsfeder | werkzeuglos | 10 Stck       |
| a) | 408-9301.00-00030 | 2,3 mm - 3 mm    | Erdungsfeder | werkzeuglos | 10 Stck       |
| a) | 408-9301.00-00035 | 2,8 mm - 3,5 mm  | Erdungsfeder | werkzeuglos | 10 Stck       |

---

|    | <b>Produktnummer</b> | <b>Klemmbereich (S)</b> | <b>Erdungsart</b> | <b>Montageart</b> | <b>Liefereinheit</b> |
|----|----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| a) | 408-9302.00-00015    | 0,8 mm - 1,5 mm         | -                 | werkzeuglos       | 10 Stck              |
| a) | 408-9302.00-00020    | 1,3 mm - 2 mm           | -                 | werkzeuglos       | 10 Stck              |
| a) | 408-9302.00-00025    | 1,8 mm - 2,5 mm         | -                 | werkzeuglos       | 10 Stck              |
| a) | 408-9302.00-00030    | 2,3 mm - 3 mm           | -                 | werkzeuglos       | 10 Stck              |
| a) | 408-9302.00-00035    | 2,8 mm - 3,5 mm         | -                 | werkzeuglos       | 10 Stck              |

---

