

Drehriegel Pr20.1 L36

1-110.01



Vorteile

- Flacher Drehriegel für Einbauöffnung Pr20.1.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 durch Dichtsatz (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in die dafür vorgesehene Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, matt verchromt, glänzend verchromt oder schwarz
- **Befestigungsmutter:** Stahl, verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh

Anmerkungen

Türstärke (S) max. 26mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung (Adapter) und Zunge.

Drehriegel-Gehäuse

	Produktnummer	Oberfläche	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9065.40-00036	matt verchromt		anschraubbar	10 Stck
a)	100-9065.31-00036	glänzend verchromt		anschraubbar	10 Stck
a)	100-9065.00-00000	schwarz		anschraubbar	10 Stck
a)	100-9070.00-00036	matt verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9068.00-00036	glänzend verchromt	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck
a)	100-9066.00-00036	schwarz	Erdungsmutter	anschraubbar	10 Stck

