

Flächenbündiger Drehriegel L22-66

1-112



Vorteile

- Flächenbündiger Drehriegel für Einbauöffnung Ø22mm.
- Optimale Anpassung an Gehäuseoberfläche durch feine Rastung der PA-Befestigungsmutter.
- In Verbindung mit der Anschlagplatte können Konstruktionen aus Aluminiumprofilen sowie flachen Bauteilen, die über keine Anschlagkante verfügen, optimal verschlossen werden.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- Rechts / links einsetzbar.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Mutter:** PA
- **Verdrehschutz:** GDZn, verzinkt

Anmerkungen

(S) Türstärke siehe Tabelle

Mindest Türstärke 5mm

d) Adaptersatz

e) Anschlagplatte

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung (Adapter) und Zunge.

Der Adapter ist bei Einsatz von Betätigungen wahlweise, bei Knebel und Sterngriff jedoch notwendig.

Drehriegel-Gehäuse, GDZn

	Produktnummer	Oberfläche	Gehäuselänge	Türstärke (S)	passender Adaptersatz	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9089.00-00000	schwarz	22 mm	0 mm - 7 mm	-	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9088.00-00000	verchromt	22 mm	0 mm - 7 mm	-	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9090.00-00000	verchromt	36 mm	0 mm - 21 mm	L20	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Oberfläche	Gehäuselänge	Türstärke (S)	passender Adaptersatz	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9092.00-00000	verchromt	42 mm	0 mm - 27 mm	L26	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9094.00-00000	verchromt	46 mm	0 mm - 31 mm	L30	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9096.00-00000	verchromt	56 mm	0 mm - 41 mm	L40	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9098.00-00000	verchromt	66 mm	0 mm - 51 mm	L50	anschraubbar	10 Stck

