

Drehriegel Pr20.1 L22/32 für Vorhangschloss

1-117



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Abschließbar durch ein Vorhangschloss.
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Dichtsatz (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Erdungsmutter:** GDZn

Anmerkungen

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung (Adapter) und Zunge.

Negativ gekröpfte Zungen können **nicht** vormontiert eingebaut werden.

Drehriegel GDZn für Vorhangschloss

	Produktnummer	Oberfläche	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9082.00-00000	verchromt	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9083.00-00000	schwarz	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9084.00-00000	verchromt	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	10 Stck
a)	200-9085.00-00000	schwarz	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	10 Stck

