

Zylinder-Drehriegel Pr20.1 L18

1-120



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4101 (optional).
- IP65/IP67 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4103 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.
- 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Erdungsmutter:** GDZn, roh

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Max. Belastung auf den Schlüssel 4Nm.

Zylinder-Drehriegel, GDZn

	Produktnummer	Kopfdurchmesser	Verschlussart	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9201.00-00000	Ø28	gleichschließend DIRAK 1333	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	500-9201.00-00000	Ø28	gleichschließend DS200	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9203.00-00000	Ø28	verschiedenschließend	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9202.00-00000	Ø28	gleichschließend DIRAK 1333	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	500-9202.00-00000	Ø28	gleichschließend DS200	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9204.00-00000	Ø28	verschiedenschließend	schwarz	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Kopfdurchmesser	Verschlussart	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9205.00-00000	Ø32	gleichschließend DIRAK 1333	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	500-9205.00-00000	Ø32	gleichschließend DS200	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9207.00-00000	Ø32	verschiedenschließend	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9206.00-00000	Ø32	gleichschließend DIRAK 1333	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	500-9206.00-00000	Ø32	gleichschließend DS200	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9208.00-00000	Ø32	verschiedenschließend	schwarz	anschraubbar	1 Stck

