

Zylinder-Drehriegel Pr20.1 L30-50

1-120.01



Vorteile

- Flacher Zylinder-Drehriegel für Einbauöffnung Pr20.1.
- Unterschiedliche Gehäuselängen.
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4101 (optional).
- IP65/IP67 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4103 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.
- 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Mutter und Sperrzahnschraube:** Stahl, verzinkt
- **Adapter:** GDZn, roh

Anmerkungen

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Negativ gekröpfte Zungen können **nicht** vormontiert eingebaut werden.

Max. Belastung auf den Schlüssel 4Nm.

1. Staubschutz
2. Zylinderabdeckung

Zylinder-Drehriegel, GDZn

	Produktnummer	Gehäuselänge	Verschlussart	Türstärke (S)	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9081.00-10030	30 mm	gleichschließend DIRAK 1333	0 mm - 20 mm	verchromt	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9081.00-10050	50 mm	gleichschließend DIRAK 1333	0 mm - 40 mm	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9081.00-20030	30 mm	gleichschließend DIRAK 1333	0 mm - 20 mm	schwarz	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9081.00-20050	50 mm	gleichschließend DIRAK 1333	0 mm - 40 mm	schwarz	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Gehäuselänge	Verschlussart	Türstärke (S)	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9082.00-10030	30 mm	verschiedenschließend	0 mm - 20 mm	verchromt	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9082.00-10050	50 mm	verschiedenschließend	0 mm - 40 mm	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9082.00-20030	30 mm	verschiedenschließend	0 mm - 20 mm	schwarz	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9082.00-20050	50 mm	verschiedenschließend	0 mm - 40 mm	schwarz	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9083.00-10030	30 mm	gleichschließend DS200	0 mm - 20 mm	verchromt	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9083.00-10050	50 mm	gleichschließend DS200	0 mm - 40 mm	verchromt	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9083.00-20030	30 mm	gleichschließend DS200	0 mm - 20 mm	schwarz	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9083.00-20050	50 mm	gleichschließend DS200	0 mm - 40 mm	schwarz	anschraubbar	1 Stck

