

DST Zylinder-Drehriegel Pr32x20 L22

1-120DST



Vorteile

- Flacher Drehriegel für Einbauöffnung 32x20mm.
- Saubere Ausrichtung durch rechteckige Einbauöffnung.
- Durch den in 90° Schritten drehbaren Boden, zeigt der Schlüsselbart, egal ob linke oder rechte Tür, immer in die gleiche Richtung.
- Rechts / links einsetzbar.
- Der Drehriegel kann komplett vormontiert eingeklipst werden.
- Montage werkzeuglos und rüttelsicher.
- Blindmontage in geschlossenen Profilen.
- 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.
- Mit Edelstahl- Zylinderabdeckung und Staubschutz.

Werkstoffe

- **Gehäuse und Zylinder:** GDZn, verchromt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **loser Boden:** GDZn, verzinkt
- **Sperrzahnschraube:** Stahl, verzinkt
- **O-Ring:** NBR, schwarz, dient zur Sicherung der Klipselemente

Anmerkungen

H-Maß der L=35 Zunge ≥ 12 mm.

H-Maß der L=45 Zunge ≥ 6 mm.

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Max. Belastung auf den Schlüssel 4Nm.

Erdung durch Erdungsfeder 200-1103.04.00000 auf Anfrage

1. drehbarer Boden

Drehriegel mit Zylinder, GDZn

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Verschlussart	Oberfläche	Montageart	Liefeinheit
a)	406-9007.00-00013	1 mm - 1,7 mm	gleichschließend DIRAK 1333	verchromt	werkzeuglos	1 Stck
a)	406-9007.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	gleichschließend DIRAK 1333	verchromt	werkzeuglos	1 Stck
a)	406-9007.00-00026	2,3 mm - 3 mm	gleichschließend DIRAK 1333	verchromt	werkzeuglos	1 Stck
b)	406-9008.00-00013	1 mm - 1,7 mm	verschiedenschließend	verchromt	werkzeuglos	1 Stck
b)	406-9008.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	verschiedenschließend	verchromt	werkzeuglos	1 Stck

	Produktnummer	Klemmbereich (S)	Verschlussart	Oberfläche	Montageart	Liefereinheit
b)	406-9008.00-00026	2,3 mm - 3 mm	verschiedenschließend	verchromt	werkzeuglos	1 Stck
a)	406-9009.00-00013	1 mm - 1,7 mm	gleichschließend DIRAK 1333	schwarz	werkzeuglos	1 Stck
a)	406-9009.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	gleichschließend DIRAK 1333	schwarz	werkzeuglos	1 Stck
b)	406-9010.00-00013	1 mm - 1,7 mm	verschiedenschließend	schwarz	werkzeuglos	1 Stck
b)	406-9010.00-00018	1,5 mm - 2,2 mm	verschiedenschließend	schwarz	werkzeuglos	1 Stck
b)	406-9010.00-00026	2,3 mm - 3 mm	verschiedenschließend	schwarz	werkzeuglos	1 Stck

