

Zylinder-Drehriegel Polyamid Pr20.1 L18

1-121



Vorteile

- Für Einbauöffnung Pr20.1.
- Schutzisoliert und rüttelsicher.
- IP65 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4101 (optional).
- IP65/67 nach DIN EN 60529 durch Staubkappe 200-4103 (optional).
- Rechts / links einsetzbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.
- 2 Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** PA, schwarz
- **Mutter:** PA, schwarz, Stahl, verzinkt oder Edelstahl

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Komplett vormontiert **ohne** Zunge.

Gleitschuh und Türkontakt nur in Verbindung mit Zungen 1-102.

Zylinder-Drehriegel

| | Produktnummer | Verschlussart | Oberfläche Mutter | Montageart | Liefereinheit |
|----|-------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|---------------|
| a) | 200-9210.00-00000 | gleichschließend DIRAK 1333 | schwarz | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 200-9211.00-00000 | gleichschließend DIRAK 1333 | verzinkt | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 200-9212.00-00000 | gleichschließend DIRAK 1333 | Edelstahl | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 200-9213.00-00000 | verschiedenschließend | schwarz | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 200-9214.00-00000 | verschiedenschließend | verzinkt | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 200-9215.00-00000 | verschiedenschließend | Edelstahl | anschraubbar | 1 Stck |

