

Drehriegel Pr20.1 L18/40 für Vorhangschloss

1-132



Vorteile

- Für Einbauöffnung 20.1.
- IP66 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Werkstoffe

- **Knebel:** GDZn, verchromt oder schwarz
- **Gehäuse:** GDZn, verzinkt
- **Erdungsmutter:** GDZn

Anmerkungen

(S) Türstärke siehe Tabelle

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.
Aus Funktionsgründen muss die Zunge in 90° Stellung zum Knebel montiert werden.

1. Dichtung

Drehriegel, GDZn, für Vorhangschloß

	Produktnummer	Oberfläche	Ausführung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9365.00-00000	schwarz	Glattlack	18 mm	0 mm - 8 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9311.00-00000	schwarz	Glattlack	40 mm	0 mm - 30 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9365.TX-00000	schwarz	Strukturlack	18 mm	0 mm - 8 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9311.TX-00000	schwarz	Strukturlack	40 mm	0 mm - 30 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	200-9364.00-00000	verchromt	-	18 mm	0 mm - 8 mm	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Oberfläche	Ausführung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9310.00-00000	verchromt	-	40 mm	0 mm - 30 mm	anschraubbar	1 Stck

