

Drehriegel mit Tropfengriff Pr20.1 L18

1-135



Vorteile

- Varianten **ohne Zylinder** sind wasser- und staubdicht gemäß IP65 DIN EN 60529.
- Varianten **mit Zylinder** sind wasser- und staubdicht gemäß IP54 DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Auf Wunsch vormontiert lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Werkstoffe

- **Tropfengriff:** PA, schwarz mit GDZn Kern
- **Gehäuse:** GDZn, verchromt
- **Zylinder:** PA, schwarz oder GDZn, verchromt
- **Einsatz:** PA, schwarz
- **Erdungsmutter:** GDZn

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

1. Dichtung
2. Einsatz

Drehriegel mit Tropfengriff

	Produktnummer	Ausführung	Verschlussart	Material Zylinder	Oberfläche Zylinder	IP-Schutz	Montageart	Liefereinheit
a)	200-9394.00-00000	Blindstopfen	-			IP65	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9392.00-00000	Zylinder	gleichschließend DIRAK 1333	PA	schwarz	IP54	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9393.00-00000	Zylinder	verschiedenschließend	PA	schwarz	IP54	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Verschlussart	Material Zylinder	Oberfläche Zylinder	IP-Schutz	Montageart	Liefereinheit
b)	200-9395.00-00000	Zylinder	gleichschließend DIRAK 1333	GDZn	verchromt	IP54	anschraubbar	1 Stck
b)	200-9396.00-00000	Zylinder	verschiedenschließend	GDZn	verchromt	IP54	anschraubbar	1 Stck
b)	500-9395.00-00000	Zylinder	gleichschließend DS200	GDZn	verchromt	IP54	anschraubbar	1 Stck

