

# Kompressions-Drehriegel Pr22.1 mit Klappe Edelstahl

7-071



## Vorteile

- Die Klappe steht im entriegelten Zustand im 90° Winkel nach oben und fällt erst zu, wenn der Kompressions-Drehriegel sicher verschlossen ist.
- Die Klappe ist eine sichtbare Verschlussstellungsanzeige und schützt zusätzlich vor Staub und Wasser.
- Kompression 6mm.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Brandschutzgeprüft mit E60 Einstufung nach DIN EN 45545-3.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- IP65/IP67 nach DIN EN 60529.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Variante b): mit Sicherung gegen das Öffnen bei Unterdruck oder hohen Geschwindigkeiten.
- Flachdichtung (1.) dient zur Dämpfung der Klappe.
- Umlaufender Kragen ermöglicht einfaches Handling auch mit Arbeits- oder Sicherheitshandschuhen.

## Werkstoffe

- **Gehäuse, Klappe, Betätigung, Erdungsmutter:** AISI 316
- **Schraube, Mutter und Feder:** Edelstahl
- **O-Ring:** NBR

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Auf Anfrage mit reflektierendem Aufkleber auf der Innenseite erhältlich.

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit Betätigung und Zunge

1. Flachdichtung

## Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefeinheit
a)	248-9603.00-00001	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9603.00-00002	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9603.00-00003	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9603.00-00004	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9603.00-00005	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

### Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9652.00-00001	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9652.00-00002	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9652.00-00003	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9652.00-00004	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
a)	248-9652.00-00005	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

### Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend, mit Klappensicherung

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
b)	248-9604.00-00001	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9604.00-00002	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9604.00-00003	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9604.00-00004	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9604.00-00005	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

### Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend, mit Klappensicherung

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
b)	248-9653.00-00001	Doppelbart 3mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9653.00-00002	Doppelbart 5mm Dorn	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9653.00-00003	Vierkant 8mm	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9653.00-00004	Dreikant 8mm	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9653.00-00005	konischer Vierkant, 9mm	anschraubbar	1 Stck

