

Kompressions-Drehriegel Pr20.1 L22/32 mit H-Maß Justierung Edelstahl

7-079



Vorteile

- Kompression 6mm.
- Flache Kopfform.
- Markierung auf dem Gehäusekopf offen/geschlossen in Form eines Vorhangschlosses, ist farblich unterschieden.
- Betätigung mit farbiger Markierung.
- Rüttel- und vibrationsicher.
- Brandschutzgeprüft mit E60 Einstufung nach DIN EN 45545-3.
- IP65/67 nach DIN EN 60529 und IP69K nach DIN 40050.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Das H-Maß wird über die Kröpfungen der Zunge variabel gestaltet.
- Die Zunge kann über die H-Maß Justierung auf der Vierkant-Gewindestange variabel eingestellt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Rändelrad, Betätigung, Vierkant-Gewindestange und Erdungsmutter:** AISI 316
- **Mitnehmer:** AISI 301

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 12mm für GL22

(S) Türstärke max. 22mm für GL32

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

Negativ gekröpfte Zungen können nicht vormontiert eingebaut werden.

1. Kompression 6mm
2. einseitige Erdungsmutter
3. Flachdichtung
4. GL 32mm mit geschäumter PUR Dichtung
5. Mitnehmer mit Rändelrad

Variante bei der die Zunge mit Muttern variabel eingestellt werden kann, siehe Website 7-079.01.

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Betätigung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	348-9102.00-00000	Vierkant 8mm	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	348-9107.00-00000	Dreikant 8mm	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	348-9103.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	348-9108.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9300.00-00000	Vierkant 6mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9301.00-00000	Vierkant 7mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9302.00-00000	Vierkant 8mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9303.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9304.00-00000	Doppelbart 5mm Dorn	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9305.00-00000	Dreikant 6,5mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9306.00-00000	Dreikant 7mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9307.00-00000	Dreikant 8mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9308.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9309.00-00000	Sechskant SW11	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9310.00-00000	konischer Dreikant spitz, 7mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck

Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Betätigung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	348-9152.00-00000	Vierkant 8mm	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	348-9157.00-00000	Dreikant 8mm	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	348-9153.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	348-9158.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	22 mm	0 mm - 12 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9350.00-00000	Vierkant 6mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9351.00-00000	Vierkant 7mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9352.00-00000	Vierkant 8mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9353.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9354.00-00000	Doppelbart 5mm Dorn	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9355.00-00000	Dreikant 6,5mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9356.00-00000	Dreikant 7mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9357.00-00000	Dreikant 8mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9358.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9359.00-00000	Sechskant SW11	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	348-9360.00-00000	konischer Dreikant spitz, 7mm	32 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck

