

Hygiene-Drehriegel mit Betätigung SW13 Pr20.1 L18 Edelstahl

7-081.01HD



Vorteile

- Geprüft nach: GS-NV 2:2013/06 Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen, GS-NV 6:2013/06 Prüfgrundsätze für Hygiene. Maschinenverordnung: DIN EN 1672-2:2009
- DGUV Test Prüfbescheinigung.
- Schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich durch spiegelpolierte Oberflächen und Übergangsradien.
- IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Auf Wunsch mit vormontierter Zunge lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung und Erdungsmutter:** AISI 316
- **Sperrzahnschraube:** AISI 304
- **Dichtung:** Silikon, blau FDA konform (Food and Drug Administration)

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

1. Silikondichtung

Hygiene-Drehriegel

	Produktnummer	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9503.00-00000	SW13	anschraubbar	1 Stck

