

# Hygiene-Drehriegel mit T-Griff Pr20.1 L18 Edelstahl

7-081.02HD



## Vorteile

- Geprüft nach: GS-NV 2:2013/06 Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen, GS-NV 6:2013/06 Prüfgrundsätze für Hygiene. Maschinenverordnung: DIN EN 1672-2:2009.
- DGUV Test Prüfbescheinigung.
- Schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich durch spiegelpolierte Oberflächen und Übergangsradien.
- IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch Erdungsmutter.
- Auf Wunsch mit vormontierter Zunge lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

## Werkstoffe

- **Gehäuse, Griff und Erdungsmutter:** AISI 316
- **Sperrzahnschraube:** AISI 304
- **Dichtung:** Silikon blau, FDA Konform (Food and Drug Administration)

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

1. Silikondichtung

## Hygiene-Drehriegel mit T-Griff

	Produktnummer	Gehäuselänge	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9313.00-00000	18 mm	anschraubbar	1 Stck

