

# Drehriegel mit L-Griff und Zylinder Pr20.1 L18 Edelstahl

7-081.03



## Vorteile

- Verwendung in Hygiene-Bereichen.
- Erfüllt Hygienanforderungen gemäß DIN EN ISO 14159 und DIN EN 1672-2.
- Spiegelpolierte Oberfläche.
- Verschließbar durch Plättchenzylinder.
- Dichtung FDA Konform.
- IP 65/67 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Auf Wunsch mit vormontierter Zunge lieferbar.
- Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden.

## Werkstoffe

- **Gehäuse, Griff und Erdungsmutter:** AISI 316
- **Sperrzahnschraube:** AISI 304
- **Dichtung:** Silikon blau, FDA Konform (Food and Drug Administration)

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

1. Silikondichtung

## Drehriegel mit L-Griff

	Produktnummer	Verschlussart	Montageart	Liefeinheit
a)	100-9416.00-01333	gleichschließend DIRAK 1333	anschraubbar	1 Stck
a)	100-9416.00-99999	verschiedenschließend	anschraubbar	1 Stck

