

Hygiene-Drehriegel mit L-Griff Pr20.1 L18 Edelstahl

7-081.03HD



Vorteile

- Geprüft nach: GS-NV 2:2013/06 Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen
GS-NV 6:2013/06 Prüfgrundsätze für Hygiene. Maschinenverordnung: DIN EN 1672-2:2009
- DGUV Test Prüfbescheinigung.
- Schmutzunempfindlich und reinigungsfreundlich durch spiegelpolierte Oberflächen und Übergangsradien.
- IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
- Rechts / links einsetzbar.
- Auf Wunsch mit vormontierter Zunge lieferbar.
- Der Drehriegel kann mit montierter Zunge in der Einbauöffnung verschraubt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Griff und Erdungsmutter:** AISI 316
- **Sperrzahnschraube:** AISI 304
- **Dichtung:** Silikon blau, FDA konform (Food and Drug Administration)

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 8mm

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.

1. Silikondichtung

Hygiene-Drehriegel mit L-Griff

	Produktnummer	Erdungsart	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9416.00-00000	Erdungsmutter	anschraubbar	1 Stck

