

Hygiene Kompressions-Drehriegel Pr20.1 SW13 Edelstahl

7-081.04HD



Vorteile

- Kompression 4 mm.
- Der komplette Drehriegel ist zertifiziert und geprüft nach: GS-NV 2:2013/06 Prüfgrundsätze für Nahrungsmittelmaschinen, GS-NV 6:2013/06 Prüfgrundsätze für Hygiene. Maschinenverordnung: DIN EN 1672-2:2009.
- DGUV Test Prüfbescheinigung.
- Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
- IP 65/67/69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.
- Rechte und linke Version.
- Der Kompressions-Drehriegel wird mit montierter Zunge geliefert und kann komplett vormontiert eingebaut werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Mutter, Zunge:** AISI 316
- **Dichtungen:** Silikon, blau FDA konform (Food and Drug Administration)

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 4mm

1. Silikondichtung
2. Kompression 4mm
3. Funktionsablauf

Drehriegel mit SW13 Betätigung

Produktnummer	Ausführung	Montageart	Liefeinheit
100-9504.00-00000	rechte Version	anschraubbar	1 Stck
100-9505.00-00000	linke Version	anschraubbar	1 Stck

