

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel L28/L37 Edelstahl

7-086



Vorteile

- Kompression 6mm
- Flächenbündige Ausführung.
- Markierung der Schließstellung auf dem Gehäuserand und der Betätigung.
- Rüttel- und vibrationssicher.
- IP69K nach DIN EN 40050.
- Rechte / linke Version.
- Das H-Maß wird über die Kröpfung der Zungen variabel gestaltet.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Achse, Mutter und Verdrehschutz:** AISI 316
- **Sperrzahnschraube:** Edelstahl
- **O-Ring:** NBR

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 13mm bei GL 28mm

(S) Türstärke max. 22mm bei GL 37mm

(S) Türstärke min. 1,8mm

Negativ gekröpfte Zungen können nicht vormontiert eingebaut werden.

1. Kompression 6mm
2. O-Ring
3. Mutter
4. Verdrehschutz (im Lieferumfang enthalten)
5. Unterlegscheibe bei Verwendung von Zylinderschrauben oder Schweißbolzen/Muttern

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Betätigung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefeinheit
a)	148-9102.00-00000	Vierkant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9103.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9107.00-00000	Dreikant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9108.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9302.00-00000	Vierkant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9303.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9307.00-00000	Dreikant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9308.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Betätigung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefeinheit
a)	148-9152.00-00000	Vierkant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9153.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9157.00-00000	Dreikant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9158.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9352.00-00000	Vierkant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9353.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9357.00-00000	Dreikant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9358.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck

