

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel L28/L37 mit Vierkantgewindestande Edelstahl

7-087.01













Vorteile

- Fächenbündige Ausführung.
- Markierung der Schließstellung auf dem Gehäuserand und der Betätigung.
- Rüttel- und vibrationssicher.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- · Rechte und linke Version.
- Das H-Maß wird über die Kröpfungen der Zungen variabel gestaltet.
- Die Zunge kann über die mitgelieferten Muttern auf der Vierkantgewindestange um ±11 (GL 28) und ±6 mm (GL 37) variabel eingestellt werden.

Werkstoffe

- Gehäuse, Betätigung, Vierkantgewindestange, Mutter und Verdrehschutz: AISI 316
- Sperrzahnschraube, Fächerscheiben und Muttern: Edelstahl
- O-Ring: NBR

Anmerkungen

- (S) Türstärke max. 13mm bei GL 28mm
- (S) Türstärke max. 22mm bei GL 37mm
- (S) Türstärke min. 1,8mm

Negativ gekröpfte Zungen können nicht vormoniert eingebaut werden.

- 1. Kompression 6mm
- 2. O-Ring
- 3. Mutter
- 4. Verdrehschutz (im Lieferumfang enthalten)
- 5. Unterlegscheibe bei Verwendung von Zylinderschrauben oder Schweißbolzen/Muttern
- 6. Optional auch mit H-Maß Justierung erhältlich



Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Betätigung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	148-9202.00-00000	Vierkant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9203.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9207.00-00000	Dreikant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9208.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9402.00-00000	Vierkant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9403.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9407.00-00000	Dreikant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9408.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Betätigung	Gehäuselänge	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	148-9252.00-00000	Vierkant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9253.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9257.00-00000	Dreikant 8mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
a)	148-9258.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	28 mm	0 mm - 13 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9452.00-00000	Vierkant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9453.00-00000	Doppelbart 3mm Dorn	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9457.00-00000	Dreikant 8mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	148-9458.00-00000	konischer Vierkant, 9mm	37 mm	0 mm - 22 mm	anschraubbar	1 Stck



