

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel L28/L37 mit Vierkantgewindestange Edelstahl

7-087.01



Vorteile

- Flächenbündige Ausführung.
- Markierung der Schließstellung auf dem Gehäuserand und der Betätigung.
- Rüttel- und vibrationssicher.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechte und linke Version.
- Das H-Maß wird über die Kröpfungen der Zungen variabel gestaltet.
- Die Zunge kann über die mitgelieferten Muttern auf der Vierkantgewindestange um ± 11 (GL 28) und ± 6 mm (GL 37) variabel eingestellt werden.

Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Vierkantgewindestange, Mutter und Verdrehschutz:** AISI 316
- **Sperrzahnsschraube, Fächerscheiben und Muttern:** Edelstahl
- **O-Ring:** NBR

Anmerkungen

(S) Türstärke max. 13mm bei GL 28mm

(S) Türstärke max. 22mm bei GL 37mm

(S) Türstärke min. 1,8mm

Negativ gekröpfte Zungen können nicht vormoniert eingebaut werden.

1. Kompression 6mm
2. O-Ring
3. Mutter
4. Verdrehschutz (im Lieferumfang enthalten)
5. Unterlegscheibe bei Verwendung von Zylinderschrauben oder Schweißbolzen/Muttern
6. Optional auch mit H-Maß Justierung erhältlich

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, rechte Version, links schließend

| | Produktnummer | Betätigung | Gehäuselänge | Türstärke (S) | Montageart | Liefeinheit |
|----|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| a) | 148-9202.00-00000 | Vierkant 8mm | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 148-9203.00-00000 | Doppelbart 3mm Dorn | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 148-9207.00-00000 | Dreikant 8mm | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 148-9208.00-00000 | konischer Vierkant, 9mm | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9402.00-00000 | Vierkant 8mm | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9403.00-00000 | Doppelbart 3mm Dorn | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9407.00-00000 | Dreikant 8mm | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9408.00-00000 | konischer Vierkant, 9mm | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |

Flächenbündiger Kompressions-Drehriegel mit Betätigung, linke Version, rechts schließend

| | Produktnummer | Betätigung | Gehäuselänge | Türstärke (S) | Montageart | Liefeinheit |
|----|-------------------|-------------------------|--------------|---------------|--------------|-------------|
| a) | 148-9252.00-00000 | Vierkant 8mm | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 148-9253.00-00000 | Doppelbart 3mm Dorn | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 148-9257.00-00000 | Dreikant 8mm | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| a) | 148-9258.00-00000 | konischer Vierkant, 9mm | 28 mm | 0 mm - 13 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9452.00-00000 | Vierkant 8mm | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9453.00-00000 | Doppelbart 3mm Dorn | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9457.00-00000 | Dreikant 8mm | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |
| b) | 148-9458.00-00000 | konischer Vierkant, 9mm | 37 mm | 0 mm - 22 mm | anschraubbar | 1 Stck |

