

# Kompressions-Drehriegel Pr20.1 mit Knebel oder Rundknauf Edelstahl

7-089



## Vorteile

- Kompression 6mm.
- Markierung auf dem Gehäusekopf offen/geschlossen in Form eines Vorhangschlosses, ist farblich unterschieden.
- Betätigung mit Sichtfenster.
- Rüttel- und vibrationssicher.
- IP65/67 nach DIN EN 60529.
- Rechte und linke Version.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Das H-Maß wird über die Kröpfungen der Zunge variabel gestaltet.
- Die Zunge kann über die H-Maß Justierung auf der Vierkant-Gewindestange variabel eingestellt werden.

## Werkstoffe

- **Gehäuse, Betätigung, Rändelrad, Vierkantgewindestange und Erdungsmutter:** AISI 316
- **Mitnehmer:** AISI 301

## Anmerkungen

(S) Türstärke max. 12mm für GL22

1. Kompression 6mm
2. einseitige Erdungsmutter
3. Flachdichtung
4. Mitnehmer mit Rändelrad
5. Sichtfenster

## Kompressions-Drehriegel, rechte Version, links schließend

	Produktnummer	Betätigung	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9050.01-00001	Knebel	lange Achse	anschraubbar	1 Stck
a1)	248-9048.01-00001	Knebel	kurze Achse	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9050.01-00002	Rundknauf	lange Achse	anschraubbar	1 Stck
b1)	248-9048.01-00002	Rundknauf	kurze Achse	anschraubbar	1 Stck

## Kompressions-Drehriegel, linke Version, rechts schließend

	Produktnummer	Betätigung	Ausführung	Montageart	Liefereinheit
a)	248-9050.02-00001	Knebel	lange Achse	anschraubbar	1 Stck
a1)	248-9048.02-00001	Knebel	kurze Achse	anschraubbar	1 Stck
b)	248-9050.02-00002	Rundknauf	lange Achse	anschraubbar	1 Stck
b1)	248-9048.02-00002	Rundknauf	kurze Achse	anschraubbar	1 Stck

