

Drehriegel mit L-Griff Pr20.1 L30/50 Edelstahl

7-095.01



Vorteile

- Drehriegel mit L-Griff mit verlängertem Gehäuse.
- IP65 nach DIN EN 60529.
- Rechts / links einsetzbar.
- Erdung durch einseitige Erdungsmutter.
- Vormontiert ohne Zunge.
- Alle abschließbaren L-Griffe werden mit 2 Schlüsseln geliefert.

Werkstoffe

- **Griffelement:** AISI 316, seidenmatt poliert
- **Gehäuse, Erdungsmutter und Adapter:** Edelstahl
- **Flachdichtung:** NBR, schwarz

Anmerkungen

Bitte konfigurieren Sie den Drehriegel mit einer Zunge.
Aus Funktionsgründen muss die Zunge in 90° Stellung zum L-Griff montiert werden.

Preise und Lieferzeit auf Anfrage.
Die maximale Türstärke beträgt 20 bzw. 40mm.
Weitere Gehäuselängen auf Anfrage.

1. Flachdichtung

Drehriegel mit L-Griff

	Produktnummer	Gehäuselänge	Verschlussart	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9407.00-00000	30 mm	-	0 mm - 20 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9408.00-00000	30 mm	gleichschließend DIRAK 1333	0 mm - 20 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9409.00-00000	30 mm	verschiedenschließend	0 mm - 20 mm	anschraubbar	1 Stck

	Produktnummer	Gehäuselänge	Verschlussart	Türstärke (S)	Montageart	Liefereinheit
a)	100-9410.00-00000	50 mm	-	0 mm - 40 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9411.00-00000	50 mm	gleichschließend DIRAK 1333	0 mm - 40 mm	anschraubbar	1 Stck
b)	100-9412.00-00000	50 mm	verschiedenschließend	0 mm - 40 mm	anschraubbar	1 Stck

