

# Verschwindsscharnier Pr03 125°

4-118



## Vorteile

- Für aufliegende Türen.
- Scharnier nicht sichtbar.
- Variable Abkantung 16-18 mm.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 125°.
- Scharnierstift durch Hülse gesichert.

## Werkstoffe

- **Rahmenteil und Stift:** Stahl, verzinkt
- **Schweißwulstrolle:** Stahl, roh
- **Anschraubblock:** PA, schwarz
- **Sicherungshülse:** PE-LD schwarz
- **Blechschaube:** Edelstahl

## Anmerkungen

Befestigungsmaterial inklusive.

1. Scharnierstift
2. Schweißwulstrolle
3. Rahmenteil
4. Sicherungshülse
5. Anschraubblock PA
6. Blechschaube



## Verschwindsscharnier

Produktnummer	Ausführung	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
216-9015.00-00000	Befestigungsschraube Philips Antrieb DIN 7982 ISO 7050	eingepresst	anschraubbar / anschweißbar	10 Stck
216-9035.00-00000	Befestigungsschraube T-20 Antrieb ISO 14586 Form C	eingepresst	anschraubbar / anschweißbar	10 Stck

