

DST Scharnier Pr05 180°

4-184.01DST



Vorteile

- Für aufliegende Türen bei Reihenschränken.
- Scharnier teilweise sichtbar.
- Abkantung 20mm.
- Rechte und linke Version.
- 180° Öffnungswinkel.
- Werkzeuglose Montage des Rahmen- und Türteils.
- Tür kann bei 30° Türöffnung ausgehängt werden.
- Aushängsicherung. Die Tür lässt sich bei geschlossener Stellung nicht aushängen.
- IP65 DIN EN 60529 durch Flachdichtung (optional).

Werkstoffe

- **Rahmen- und Türteil:** GDZn, schwarz
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl
- **Stift und Druckfeder:** Edelstahl
- **Scheibe:** Ms, vernickelt
- **Stopfen:** NBR schwarz

Anmerkungen

Zur Demontage (1.) des Rahmenteils Stopfen (2.) entfernen. Rahmenteil von außen mit Schraubendreher demontierbar.

Mögliche Ausklinkung in der Tür für ein Spaltmaß von ca. 1-2mm zwischen Tür und Rahmen.

Achtung: bei Verwendung der Flachdichtung (nur für das Rahmenteil notwendig), bitte einen Klemmbereich größer bestellen.

Scharnier

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich Rahmenteil (S)	Klemmbereich Türteil (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
412-9008.00-01515	rechte Version	1,4 mm - 1,7 mm	1,3 mm - 2 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
412-9008.00-02020	rechte Version	1,8 mm - 2,1 mm	1,8 mm - 2,5 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
412-9008.00-02523	rechte Version	2,2 mm - 2,5 mm	2,3 mm - 3 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
412-9008.00-03030	rechte Version	2,8 mm - 3,1 mm	2,8 mm - 3,5 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
412-9009.00-01515	linke Version	1,4 mm - 1,7 mm	1,3 mm - 2 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
412-9009.00-02020	linke Version	1,8 mm - 2,1 mm	1,8 mm - 2,5 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
412-9009.00-02523	linke Version	2,2 mm - 2,5 mm	2,3 mm - 3 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck

Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich Rahmenteil (S)	Klemmbereich Türteil (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefeinheit
412-9009.00-03030	linke Version	2,8 mm - 3,1 mm	2,8 mm - 3,5 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck

