

Scharnier 40x40 Pr01 180°

4-250



Vorteile

- Anschraubcharnier mit oder ohne Erdungsvorrichtung.
- Für innenliegende Türen.
- Scharnier sichtbar.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 180°.

Werkstoffe

- **Scharnierhälften:** GDZn, gestrahlt verchromt oder schwarz
- **Stift:** Edelstahl
- **eingegossene Senkschrauben und Erdungsscheibe:** Stahl, verzinkt
- **Feder:** Federstahl

Anmerkungen

*Erdungsversion c): beschränkte Stromtragfähigkeit, 4 Erdungsscheiben erforderlich (nicht im Lieferumfang).

Kombination der Ausführungen a) und b) auf Anfrage.

1. Kontaktfeder

Scharnier, GDZn

Produktnummer	Ausführung	Oberfläche	Material Stift	Erdungsart	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a) 218-9003.00-00000	mit Senkbohrungen für M5	gestrahlt verchromt	Edelstahl	-	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
a) 218-9004.00-00000	mit Senkbohrungen für M5	schwarz	Edelstahl	-	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b) 218-9001.00-00000	mit eingegossenen Senkschrauben M5	gestrahlt verchromt	Edelstahl	-	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
b) 218-9002.00-00000	mit eingegossenen Senkschrauben M5	schwarz	Edelstahl	-	eingepresst	anschraubbar	10 Stck
c) 218-9402.00-00000	mit eingegossenen Senkschrauben M5	schwarz	Stahl verzinkt	Erdungsscheibe	eingepresst	anschraubbar	10 Stck

