

Scharnier Pr01 mit Brückenbefestigung 180°

4-251



Vorteile

- Brückenteil ermöglicht Fixierung der Scharnierhälfte mit **nur** 1 Schraube.
- Formdichtung im Brückenteil für Selbsthemmung am Blech.
- IP 65/67 nach DIN EN 60529.
- IP69K nach DIN 40050.
- Max. Einbauöffnung ermöglicht vertikale Justierbarkeit bzw. Toleranzausgleich.
- Für innenliegende Türen.
- Scharnier sichtbar.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 180°.
- Separate Montage der Scharnierhälften.
- Montage des 2-geteilten POM-Stiftes per Handkraft.
- Scharnier mit 6 Gewerben zur Stabilitätssteigerung.
- Für Außeneinsatz geeignet.

Werkstoffe

- **Scharnierhälften und Brücken:** GDZn, schwarz
- **Stift:** POM, schwarz
- **Außensechskantschraube M6x12 DIN933:** Stahl, verzinkt
- **Formdichtung und O-Ring:** NBR Perbunan

Anmerkungen

Max. Blechstärke 4mm.

(Lediglich in Verbindung mit der im Lieferumfang enthaltenen Außensechskantschraube M6x12.

Bei höheren Blechstärken verwenden Sie bitte eine dementsprechend längere Schraube)

1. Min. Einbauöffnung
2. Max. Einbauöffnung für Toleranzausgleich
3. O-Ring
4. Befestigungsschrauben

Scharnier mit Brückenbefestigung

	Produktnummer	Abmessung	Einbauöffnung min.	Einbauöffnung max.	Justierung	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a)	218-9801.00-00000	50 x 40 mm	10 x 30 mm	10 x 34 mm	+/- 2 mm	lose, zweiteilig	anschraubbar	10 Stck
b)	218-9802.00-00000	54 x 50 mm	10 x 30 mm	10 x 39 mm	+/- 4,5 mm	lose, zweiteilig	anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Abmessung	Einbauöffnung min.	Einbauöffnung max.	Justierung	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
c)	218-9803.00-00000	60 x 60 mm	10 x 30 mm	10 x 44 mm	+/- 7 mm	lose, zweiteilig	anschraubbar	10 Stck



