

Scharnier 50x50 Pr01 180°

4-260



Vorteile

- Anschraubcharnier mit oder ohne Erdungsvorrichtung.
- Für innenliegende Türen.
- Scharnier sichtbar.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 180°.

Werkstoffe

- **Scharnierhälften:** GDZn, gestrahlt verchromt oder schwarz
- **Stift:** Edelstahl oder Stahl, verzinkt
- **eingegossene Senkschrauben:** Edelstahl
- **Erdungsscheibe:** Stahl, verzinkt
- **Feder:** Federstahl

Anmerkungen

*Erdungsversion c): beschränkte Stromtragfähigkeit, 4 Erdungsscheiben erforderlich (nicht im Lieferumfang).

1. Kontaktfeder

Kombination der Ausführungen a) und b) auf Anfrage.

Scharnier, GDZn

Produktnummer	Ausführung	Oberfläche	Material Stift	Erdungsart	Ausführung Stift	Druckwert	Zugwert	Montageart	Liefereinheit
a) 218-9103.00-00000	mit Senkbohrungen für M6	gestrahlt verchromt	Edelstahl	-	eingepresst	3,8 kN	7,3 kN	anschraubbar	10 Stck
a) 218-9104.00-00000	mit Senkbohrungen für M6	schwarz	Edelstahl	-	eingepresst	3,8 kN	7,3 kN	anschraubbar	10 Stck
b) 218-9101.00-00000	mit eingegossenen Senkschrauben M6	gestrahlt verchromt	Edelstahl	-	eingepresst	3,8 kN	7,3 kN	anschraubbar	10 Stck

Produktnummer	Ausführung	Oberfläche	Material Stift	Erdungsart	Ausführung Stift	Druckwert	Zugwert	Montageart	Liefereinheit
b) 218-9102.00-00000	mit eingegossenen Senkschrauben M6	schwarz	Edelstahl	-	eingepresst	3,8 kN	7,3 kN	anschraubbar	10 Stck
c) 218-9412.00-00000	mit eingegossenen Senkschrauben M6	schwarz	Stahl verzinkt	Erdungsscheibe	eingepresst	3,8 kN	7,3 kN	anschraubbar	10 Stck

