

DST Scharnier 50x50 Pr01 180°

4-260DST



Vorteile

- Scharnier mit DIRAK-SNAP-Technology.
- Für innenliegende Türen.
- Scharnier sichtbar.
- Rechts / links einsetzbar.
- Öffnungswinkel 180°.
- Montage werkzeuglos bzw. werkzeuglos / anschraubbar.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.

Werkstoffe

- **Scharnierhälften:** GDZn, schwarz
- **Stift:** Edelstahl
- **eingegossene Senkschrauben:** Stahl, verzinkt
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkungen

Sonstige Daten und Abmaße siehe Produkt-System 4-260.

Scharnier

	Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
a)	418-9101.00-00015	klipsbar	1,2 mm - 1,7 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
a)	418-9101.00-00020	klipsbar	1,7 mm - 2,2 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
a)	418-9101.00-00025	klipsbar	2,2 mm - 2,7 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
a)	418-9101.00-00030	klipsbar	2,7 mm - 3,2 mm	eingepresst	werkzeuglos	10 Stck
b)	418-9104.00-00015	mit eingegossenen Senkschrauben M6	1,2 mm - 1,7 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
b)	418-9104.00-00020	mit eingegossenen Senkschrauben M6	1,7 mm - 2,2 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
b)	418-9104.00-00025	mit eingegossenen Senkschrauben M6	2,2 mm - 2,7 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
b)	418-9104.00-00030	mit eingegossenen Senkschrauben M6	2,7 mm - 3,2 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
c)	418-9106.00-00015	mit Senkbohrungen für M6	1,2 mm - 1,7 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
c)	418-9106.00-00020	mit Senkbohrungen für M6	1,7 mm - 2,2 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck

	Produktnummer	Ausführung	Klemmbereich (S)	Ausführung Stift	Montageart	Liefereinheit
c)	418-9106.00-00025	mit Senkbohrungen für M6	2,2 mm - 2,7 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck
c)	418-9106.00-00030	mit Senkbohrungen für M6	2,7 mm - 3,2 mm	eingepresst	werkzeuglos / anschraubbar	10 Stck

