

DST Unverlierbarer Verbinder □9.5

1-035DST



Vorteile

- Mit DIRAK-SNAP-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschließen von Türen und Klappen.
- Für Einbauöffnung □9.5.
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
- Nach der Vormontage kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
- Garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung.
- Erdbebensicher nach GR-63-CORE, Issue 4.
- Rüttel- und vibrationsicher nach DIN EN 61373.
- Betätigung durch Handrad / Phillips H2 oder Torx 15.
- Öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung.
- Einteilig.

Werkstoffe

- **Gehäuse:** GDZn, matt verchromt oder schwarz
- **Betätigung:** GDZn, verzinkt
- **Federn:** Federstahl
- **Klipselemente:** gesinterter Stahl, verzinkt

Anmerkungen

Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente (3.) zurück. Die Blattfeder (1.) drückt den Verbinder aus dem hinteren Blech heraus, aber er bleibt durch die U-Feder (2.) unverlierbar im vorderen Blech. (4.) Einbauöffnung hinteres Blech, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. (5.) Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.



Verbinder, GDZn

	Produktnummer	Oberfläche	Klemmbereich (S)	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	294-9210.00-00017	verchromt	1,5 mm - 2 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9210.00-00026	verchromt	2,5 mm - 2,8 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9210.00-00034	verchromt	3,3 mm - 3,6 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9210.00-00042	verchromt	4,1 mm - 4,4 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9211.00-00017	schwarz	1,5 mm - 2 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9211.00-00026	schwarz	2,5 mm - 2,8 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
a)	294-9211.00-00034	schwarz	3,3 mm - 3,6 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck

	Produktnummer	Oberfläche	Klemmbereich (S)	Betätigung	Montageart	Liefereinheit
a)	294-9211.00-00042	schwarz	4,1 mm - 4,4 mm	Drehknopf / Kreuzschlitz	werkzeuglos	10 Stck
b)	294-9220.00-00138	schwarz	3,7 mm - 4 mm	Torx-Betätigung	werkzeuglos	10 Stck

